

XTREME



SPECYFIKACJA

Kategoria	Tkaniny	Gramatura	310 g/m ²
Dostawca	Camira	Trwałość	> 50.000 cykli Martindale'a
Skład	100% Xtreme FR (ognioodporny poliester)	Światłotrwałość	> 5 (skala 1-8)

WIĘCEJ INFORMACJI O

Xtreme to trwała tkanina wykonana w 100% z przetworzonego poliestru FR o strukturze krepiny. Jest doskonałym wyborem do środowisk pracy, szkół i innych budynków użyteczności publicznej. Xtreme Plus cechuje się dużą elastycznością i trwałością.


KOLORY DOSTĘPNE W SERII XTREME




Xtreme 4530




Xtreme 4531




Xtreme 4538



Xtreme 4553



Xtreme 4558




Xtreme 4571




Xtreme 4576



Xtreme 4597



Xtreme 4598



Xtreme 4599

XTREME



XTREME SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE STANDARDY:

- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ EN ISO 12947-2+AC 12
KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 13936-2
EN ISO 13936-2 |
| ✓ EN ISO 105-X12
EN ISO 105-X12 | ✓ EN ISO 105-D02
EN ISO 105-D02 | ✓ EN ISO 105-D01
EN ISO 105-D01 | ✓ ISO ISO 105-C06
EN ISO 105-C06 |
| ✓ ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 | ✓ EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 | ✓ EN 1021:2:2014
EN 1021-2:2014 |

INSPIRACJE

